

智能测温



X5 特点

- 结实耐用的硬件
- 工艺优化
- 易于使用
- 2年质保
- 24小时世界级客户支持

强劲、精致的硬件 拥有2年质保

全新设计后的硬件，专为繁重的日常使用而开发。额外增加了电路保护功能，特别是针对静电及漏电技术的防护。KIC也因此承诺为这款全新测温产品的硬件提供2年质保期。

X5拥有7通道、9通道及12通道三种款式，都配备了标准K型热电偶。更多的数据采样仅是一个开始。居于业内领先地位的X5能够获取更精准的数据来鉴定工厂内的每一个温度曲线及其工艺的情况。温度曲线数据通过USB连接就能很方便地传送到电脑里。RF版的X5通过无线射频发射器更能实时传输曲线数据给PC。标准AAA 电池为X5供电，您也可以选用可充电电池供电。X5也可通过USB连接电脑供电，使电池因而能延长使用寿命。

智能数据处理软件

X5的软件采用了现代化、人性化的图形界面，快速直观地引导您完成整个温度曲线测试过程。您所有的关键性温度曲线工艺数据都会一一被测出，当中包括了斜率、恒温时间、回流时间、峰值温度等等。除此之外，软件还会计算出PWI值。PWI值是以数值的形式客观地帮助您鉴别温度曲线是否处在设定

的工艺制程窗口范围内。PWI值小于100表示温度曲线在工艺制程窗口内。当您的工艺越接近制程窗口的中心时，PWI值就越低。因此，PWI值越低就表示您的制程越接近工艺规格的中心。

通过PWI，您能立即发现您的工艺或炉子需要调整的地方。X5标配的手动预测功能可以帮助您立即查看预测的工艺改进数据，并以此来改变炉子的参数设置。X5的标准软件Navigator Power™帮助您自动改进及优化您的工艺。在短短的几秒钟之内，Navigator Power就能根据您的对以下三个优化标准的选择找出最佳的炉子参数设置。

- 工艺窗口中心
- 最大链速
- 最低温度设置

X5还有标配的SPC图表功能，可以帮助您追踪整个温度曲线的变化。X5开创了新一代的炉温测试仪，进一步提高了客户的生产质量、生产力、及工艺文件管理能力等等。

自动温度 曲线测试

X5™

- 精度: ±0.5° C
 解析度: 0.1° C
 内部操作温度: 0° C 到 85° C
 采样频率: 0.002 to 10 每秒
 数据点: 224,640
 PC连接: USB 2.0 (Std-A/Mini-B)
 电源需求: AAA (3)-7号碱性电池或USB
 2.0连接电脑后, 自动转
 换成USB端供电模式
 无线接收器频率 (RF): 433.92 MHz
 热电偶兼容性:
 7, 9, 12 通道: 标准K型热电偶
 温度范围: -150° C 到 1050° C
 尺寸 (长 × 宽 × 高 mm):
 7-通道: 206.0 × 60.0 × 17.0
 9-通道: 206.0 × 75.0 × 17.0
 12-通道: 206.0 × 98.0 × 17.0
 隔热套: 参见以下隔热套耐温参数
 表中的规格

有线数据下载型号: 运行结束后数据通过有线电缆下载到计算机上。

无线数据下载型号: 运行过程中数据实时发送到计算机上, 并同时内部存储, 以备运行后以USB下载。

备注: X5 配置的软件, Profiling Software 2G测温软件, 能直接与一些炉子控制软件相连接, 无需手动输入设置数据。请与您的炉子供应商联系以确认其可行性。

精度基于原厂校验。


技术支持

更多产品或服务信息请
访问我们的网站:

www.kicthermal.com

www.kic.cn

THE PROCESS WINDOW INDEX™



用一个简化的数值来表示温度曲线的合格程度

PWI即一个简单的数值, 它从数学角度客观反应测量的温度曲线是否符合工艺窗口。这方法对不同的温度曲线进行比较和排名, 以鉴定它们和工艺窗口的符合程度, 并由此而帮助工艺的优化。PWI越低, 工艺制程效率越高, 工艺也越稳定! (参见PWI数据表获取详细说明)

隔热套耐温参数表

(指定温度下的最大耐热性, 以分钟表示)

配置	尺寸 (mm) (长 x 宽 x 高)	150°C	200°C	250°C	300°C	350°C	400°C
TS SS CTx3 for 7ch	302 x 81 x 29	26	17	13	11	9	
SS/CT for 7ch	302 x 75 x 23	17	12	9	7	6	
TS SS CTx3 for 9ch	312 x 96 x 29	26	17	13	10	9	
SS/CT for 9ch	312 x 90 x 23	18	13	10	8	6	
TS SS CTx3 for 12ch	323 x 119 x 29	24	17	13	11	9	
SS/CT for 12ch	323 x 113 x 23	17	12	8	7	6	

提供的服务

- 技术支持
- 安装和设置
- 应用支持
- 硬件支持
- 品质保证

计算机配置

系统最低要求

- 双核/1GHz 处理器PC, 4G内存
- 40G硬盘存储
- 1024×768视频分辨率/16位
- 1个可用USB端口 (用于数据下载)
- 1个可用USB端口 (用于软件钥匙)
- Microsoft Windows XP, Vista 或 7 (32位或64位)

登录KIC中国官网, 了解产品所适用的操作系统。



X5 全套产品包括

测温仪	手提箱
隔热套	热电偶*
软件U盘	电子档操作手册
软件加密狗	电子档硬件使用向导
USB下载线 (A Male/Mini-B)	手套
AAA 电池 (6)	使用向导
剪刀	校验证书
射频收发器 (接收/发送)*	USB金属连接线 公/母接头延长线缆*

带* 项有可能根据特定的型号要求会有所不同。

公司总部

16120 West Bernardo Drive • San Diego, CA 92127 USA
sales@kicmail.com • tech@kicmail.com

新加坡地区办事处

asia.sales@kicmail.com • asia.tech@kicmail.com

中国地区办事处

苏州工业园区中新大道西8号馨都广场1A座0608-2 PC: 215021
 +86. 512. 67635171 (电话) • +86. 512. 67635173 (传真)
asia.sales@kicmail.com • asia.tech@kicmail.com

www.kicthermal.com • www.kic.cn

